

DL - Octet R/C

Downlight

Classe 2 - IP20 - IK08 - 650°C
RG 0 - <3 SDCM - UGR < 16



kubia
INNOVATIVE SOLUTIONS




Downlight LED encastré pour plafond modulaire

- Colerette en tôle d'acier
- Système optique (réflecteur PC + lentille PMMA) très basse luminance avec répartition du flux de 50° ou 80°
- Efficacité du système jusqu'à 115 lm/w
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Coloris Noir ou Blanc
- Réflecteurs Noirs (N) ou Blancs (B)
- Encastrement Ron pour les deux versions
- Driver électronique DALI
- Carre encastrement rond diamètre 160 version C



Désignation

Puissance

Flux Sortant

Optique

T° de Couleur

IRC

L x l x H (mm)

DL-Octet 9/840 C	9W	1 200 lm	50° / 80°	3000K /4000K	80	180 x 180 x 45
DL-Octet 14/840 C	14W	1600 lm	50° / 80°	3000K /4000K	80	180 x 180 x 45
DL-Octet 9/840 R	9W	1 200 lm	50° / 80°	3000K /4000K	80	190 x 45
DL-Octet 14/840 R	14W	1600 lm	50° / 80°	3000K /4000K	80	190 x 45

Les flux ci-dessus correspondent aux versions avec réflecteurs blancs, pour les versions avec réflecteurs noirs et/ou 3000K, consultez nous.