




Downlight LED encastré pour plafond modulaire

- Collettere en fonte d'aluminium
- Réflecteur en aluminium facetté avec 4 focales disponibles (15°, 30°, 45° et 55°)
- Efficacité du système jusqu'à 120lm/W
- Durée de vie de 60 000h (L80 B10)
- Driver électronique séparé.
- Découpe 140mm

Options :

- Coloris Noir, Blanc ou Gris
- Autres coloris sur demande
- Driver électronique DALI
- IRC 90
- IRC > 97
-



Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	L x H (mm)
DL-Save 10/840	10W	1 200 lm	15° / 30° / 45° / 55°	4000K	80	150 x 132
DL-Save 14/840	14W	1700 lm	15° / 30° / 45° / 55°	4000K	80	150 x 132
DL-Save 20/840	20W	2350 lm	15° / 30° / 45° / 55°	4000K	80	150 x 132
DL-Save 24/840	24W	2800 lm	15° / 30° / 45° / 55°	4000K	80	150 x 132
DL-Save 29/840	29W	3200 lm	15° / 30° / 45° / 55°	4000K	80	150 x 132
DL-Save 33/840	33W	3500 lm	15° / 30° / 45° / 55°	4000K	80	150 x 132

Les flux ci-dessus correspondent aux versions avec réflecteurs blancs, pour les versions avec réflecteurs noirs et/ou 3000K, consultez nous.