




Spot LED encastré fixe

- Colerette en fonte d'aluminium
- Réflecteur en aluminium facetté 15°,30°,45°,60°
- Efficacité du système jusqu'à 130lm/W
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique séparé.
- Découpe 140mm

Options :

- Coloris Noir, Blanc ou Gris
- Verre clair , Verre Opal
- Autres coloris sur demande
- Driver électronique DALI
- IRC > 90
- IRC > 97
- Led métier Bread, Meat, Fish, 3500k



Désignation

Puissance

Flux Sortant

Optique

T° de Couleur

IRC

L x H (mm)

Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	L x H (mm)
SE-Admin 10/840	10W	1 300 lm	15°,30°,45°,60°	4000K	80	153 x 124
SE-Admin 20/840	20W	2 400 lm	15°,30°,45°,60°	4000K	80	153 x 124
SE-Admin 29/840	29W	3 300 lm	15°,30°,45°,60°	4000K	80	153 x 124
SE-Admin 39/840	39W	4 200 lm	15°,30°,45°,60°	4000K	80	153 x 124

Les flux ci-dessus correspondent aux versions 4000°K, pour les autres versions consultez nous.