







Spot LED encastré fixe

- Colerette en fonte d'aluminium
- Orientation 360° et 90° sortant
- Réflecteur en aluminium facetté S:15°,24°,36°,M 15°,24°,36°,60°,L:12°,24°,36°,60°
- Efficacité du système jusqu'à 130lm/W
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique séparé.
- Version S : Découpe 125 mm de 10w à 24w, 136x100
- Version M : Découpe 150 mm de 10w à 33w, 168x122
- Version L : Découpe 190 mm de 10w à 39w,205x156

Options :

- Coloris Noir, Blanc ou Gris
- Verre clair , Verre Opal
- Autres coloris sur demande
- Driver électronique DALI
- IRC > 90
- IRC > 97
- Led métier Bread, Meat, Fish, 3000K, 3500k



Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC
SE-Clic 10/840	10W	1 300 lm	Suivant Version	4000K	80
SE-Clic 14/840	14W	1 700 lm	Suivant Version	4000K	80
SE-Clic 20/840	20W	2 400 lm	Suivant Version	4000K	80
SE-Clic 24/840	24W	2 800 lm	Suivant Version	4000K	80
SE-Clic 29/840	29W	3 300 lm	Suivant Version	4000K	80
SE-Clic 33/840	33W	3 700 lm	Suivant Version	4000K	80
SE-Clic 20/840	37W	3 950 lm	Suivant Version	4000K	80
SE-Clic 39/840	39W	4 200 lm	Suivant Version	4000K	80

Les flux ci-dessus correspondent aux versions 4000°K, pour les autres versions consultez nous.