




Spot LED encastré Orientable et sortant

- Colerette en fonte d'aluminium
- Réflecteur en aluminium brillant avec 4 focales disponibles (15°, 24°,36°,60°)
- Efficacité du système jusqu'à 130lm/W
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique séparé.
- Diamètre d'encastrement 160mm

Options :

- Coloris Noir, Blanc ou Gris
- Verre Nid d'abeille , Verre Opal
- Autres coloris sur demande
- Driver électronique DALI
- IRC > 90
- IRC > 97
- Led métier Bread, Meat, Fish, 3500k



Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	Diam x H (mm)
SE-File 10/840	10W	1 300 lm	15°,24°,36°,60°	4000K	80	184 x 174
SE-File 14/840	14W	1 700 lm	15°,24°,36°,60°	4000K	80	184 x 174
SE-File 20/840	20W	2 400 lm	15°,24°,36°,60°	4000K	80	184 x 174
SE-File 24/840	24W	2 800 lm	15°,24°,36°,60°	4000K	80	184 x 174
SE-File 29/840	29W	3 300 lm	15°,24°,36°,60°	4000K	80	184 x 174
SE-File 33/840	33W	3 700 lm	15°,24°,36°,60°	4000K	80	184 x 174
SE-File 37/840	37W	3 950 lm	15°,24°,36°,60°	4000K	80	184 x 174