




Spot LED encastré Orientable et sortant

- Colerette en fonte d'aluminium
- Réflecteur en aluminium brillant avec 3 focales disponibles (15°, 24°,36°)
- Efficacité du système jusqu'à 130lm/W
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique séparé.
- Diamètre d'encastrement 125 mm

Options :

- Coloris Noir, Blanc ou Gris
- Driver électronique DALI
- IRC > 90
- IRC > 97
- Led métier Bread, Meat, Fish, 3500k



Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	Diam x L x H (mm)
SE-Pixel XS 10/840	10W	1 300 lm	15°,24°,36°	4000K	80	90 x 110 x 165
SE-Pixel XS 14/840	14W	1 700 lm	15°,24°,36°	4000K	80	90 x 110 x 165
SE-Pixel XS 20/840	20W	2 400 lm	15°,24°,36°	4000K	80	90 x 110 x 165
SE-Pixel XS 24/840	24W	2 800 lm	15°,24°,36°	4000K	80	90 x 110 x 165
SE-Pixel XS 29/840	29W	3 300 lm	15°,24°,36°	4000K	80	90 x 110 x 165