



Spot LED orientable pour installation sur rail triphasé

- Tête en fonte d'aluminium
- Réflecteur en aluminium brillant avec 4 focales disponibles (12°, 22°, 45° et 64°)
- Efficacité du système jusqu'à 140 lm/w
- Durée de vie de 60 000h (L80 B10)
- Adaptateur pour rail 3 allumages
- Driver électronique intégré

Options :

- Coloris Noir, Blanc et Gris
- Autres coloris sur demande
- Driver électronique Dali
- IRC > 90
- IRC > 97
- Led Metier Bread, Meat, Fish , Fashion



Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	Ø x L x H (mm)
SR-Code 10/830	10W	1 300 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3000K	80	106 x 110 x 150
SR-Code 10/835	10W	1 350 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3500K	80	106 x 110 x 150
SR-Code 10/840	10W	1 400 lm	12° / 22° / 45° / 64°	4000K	80	106 x 110 x 150
SR-Code 24/830	24W	2 900 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3000K	80	106 x 110 x 150
SR-Code 24/835	24W	3 000 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3500K	80	106 x 110 x 150
SR-Code 24/840	24W	3 100 lm	12° / 22° / 45° / 64°	4000K	80	106 x 110 x 150
SR-Code 33/830	33W	3 800 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3000K	80	106 x 110 x 150
SR-Code 33/835	33W	3 900 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3500K	80	106 x 110 x 150
SR-Code 33/840	33W	4 000lm	12° / 22° / 45° / 64°	4000K	80	106 x 110 x 150