

SR - Code XL

Spot sur Rail

Classe I - IP20 - IK06 - 850°C
RG 0 - <2 SDCM



kubia
INNOVATIVE SOLUTIONS



Spot LED orientable pour installation sur rail triphasé

- Tête en fonte d'aluminium
- Réflecteur en aluminium brillant avec 4 focales disponibles (12°, 22°, 45° et 64°)
- Efficacité du système jusqu'à 150 lm/w
- Durée de vie de 60 000h (L80 B10)
- Adaptateur pour rail 3 allumages
- Driver électronique intégré

Options :

- Coloris Noir, Blanc et Gris
- Autres coloris sur demande
- Driver électronique Dali
- IRC > 90
- IRC > 97
- Led Metier Bread, Meat, Fish , Fashion



Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	Ø x L x H (mm)
SR-Code XL 10/830	10W	1 300 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3000K	80	110 x 228 x 250
SR-Code XL 10/835	10W	1 350 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3500K	80	110 x 228 x 250
SR-Code XL 10/840	10W	1 400 lm	12° / 22° / 45° / 64°	4000K	80	110 x 228 x 250
SR-Code XL 24/830	24W	2 900 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3000K	80	110 x 228 x 250
SR-Code XL 24/835	24W	3 000 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3500K	80	110 x 228 x 250
SR-Code XL 24/840	24W	3 100 lm	12° / 22° / 45° / 64°	4000K	80	110 x 228 x 250
SR-Code XL 37/830	37W	4 100 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3000K	80	110 x 228 x 250
SR-Code XL 37/835	37W	4 200 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3500K	80	110 x 228 x 250
SR-Code XL 37/840	37W	4 300 lm	12° / 22° / 45° / 64°	4000K	80	110 x 228 x 250
SR-Code XL 39/830	39W	4 400 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3000K	80	110 x 228 x 250
SR-Code XL 39/835	39W	4 500 lm	12° / 22° / 45° / 64°	3500K	80	110 x 228 x 250
SR-Code XL 39/840	39W	4 600 lm	12° / 22° / 45° / 64°	4000K	80	110 x 228 x 250