




Spot LED orientable pour installation sur rail triphasé

- Tête en fonte d'aluminium
- Réflecteur en aluminium brillant avec 3 focales disponibles (17°, 23°, 53°)
- Efficacité du système jusqu'à 145 lm/w
- Durée de vie de 60 000h (L80 B10)
- Adaptateur pour rail 3 allumages
- Driver électronique intégré

Options :

- Coloris Noir, Blanc et Gris
- Driver électronique Dali
- IRC > 90
- IRC > 97
- Led Metier Bread, Meat, Fish, Fashion



Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	Ø x L x H (mm)
SR-Code XLS 10/830	10W	1 300 lm	17° / 23° / 53°	3000K	80	86 x 185 x 185
SR-Code XLS 10/835	10W	1 350 lm	17° / 23° / 53°	3500K	80	86 x 185 x 185
SR-Code XLS 10/840	10W	1 400 lm	17° / 23° / 53°	4000K	80	86 x 185 x 185
SR-Code XLS 14/830	14W	1 900 lm	17° / 23° / 53°	3000K	80	86 x 185 x 185
SR-Code XLS 14/835	14W	1 950 lm	17° / 23° / 53°	3500K	80	86 x 185 x 185
SR-Code XLS 14/840	14W	2 000 lm	17° / 23° / 53°	4000K	80	86 x 185 x 185
SR-Code XLS 20/830	20W	2 800 lm	17° / 23° / 53°	3000K	80	86 x 185 x 185
SR-Code XLS 20/835	20W	2 850 lm	17° / 23° / 53°	3500K	80	86 x 185 x 185
SR-Code XLS 20/840	20W	2 900 lm	17° / 23° / 53°	4000K	80	86 x 185 x 185