




Spot LED orientable pour installation sur rail triphasé

- Tête en fonte d'aluminium
- Réflecteur avec focale réglable de 6 à 60 degrés
- Efficacité du système jusqu'à 115 lm/w
- Durée de vie de 60 000h (L80 B10)
- Adaptateur pour rail 3 allumages
- Driver électronique intégré

Options :

- Coloris Noir, Blanc et Gris
- Autres coloris sur demande
- Driver électronique Dali
- IRC > 90
- IRC > 97
- Led Metier Bread, Meat, Fish , Fashion



Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	Ø x L
SR-Icon 10/830	10 W	1100 lm	De 6° à 60°	3000K	80	85 x 225 à 265
SR-Icon 10/840	10 W	1200 lm	De 6° à 60°	4000K	80	85 x 225 à 265
SR-Icon 14/830	14 W	1600 lm	De 6° à 60°	3000K	80	85 x 225 à 265
SR-Icon 14/840	14 W	1700 lm	De 6° à 60°	4000K	80	85 x 225 à 265
SR-Icon 20/830	20 W	2200 lm	De 6° à 60°	3000K	80	85 x 225 à 265
SR-Icon 20/840	20 W	2300 lm	De 6° à 60°	4000K	80	85 x 225 à 265
SR-Icon 24/830	24 W	2600 lm	De 6° à 60°	3000K	80	85 x 225 à 265
SR-Icon 24/840	24 W	2700 lm	De 6° à 60°	4000K	80	85 x 225 à 265