

LS - Plugin E

Luminaire Suspendu

Classe 2 - IP40 - IK06 - 650°C
RG 0 - <3 SDCM



kubia
INNOVATIVE SOLUTIONS





Luminaire LED suspendu

- Profil aluminium
- Diffuseur opale ou microprismatique
- Multiples possibilités de longueurs
- Multiples possibilités de mises en lignes jonctions en L,T,Y,X
- Durée de vie de 50 000h (L80B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Plusieurs coloris sur demande
- Driver électronique DALI
- Version Direct-Indirect LS-Plugin-E-DI
- Multiples possibilité de mise en ligne :
▸ jonction en L, T, Y et X



Désignation

Puissance

Flux Sortant

Optique

T° de Couleur

IRC

L x l x H (mm)

LS-Plugin-E 13/840 L600	13W	1159 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	600 x 60 x 70
LS-Plugin-E 21/840 L1200	21W	2318 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	1200 x 60 x 70
LS-Plugin-E 35/840 L1800	35W	3478 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	1800 x 60 x 70
LS-Plugin-E 40/840 L2400	40W	4637 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	2400 x 60 x 70

Autres versions sur demande