

LS - Plugin N

Luminaire Suspendu

Classe 2 - IP40 - IK06 - 650°C
RG 0 - <3 SDCM



kubia
INNOVATIVE SOLUTIONS




Luminaire LED suspendu

- Profil aluminium
- Diffuseur opale ou microprismatique
- Multiples possibilités de longueurs
- Multiples possibilités de mises en lignes jonctions en L, T, Y, X, et mise en ligne
- Durée de vie de 50 000h (L80B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Plusieurs coloris sur demande
- Driver électronique DALI
- Version encastré
- Version Direct-Indirect LS-Plugin-N-DI
- Multiples possibilité de mise en ligne :
- N-D pour Départ
- N-M pour Milieu
- N-F pour Fin
- Jonction en L, T, Y et X,



Désignation

Puissanc e

Flux Sortant

Optique

T° de Couleur

IRC

L x l x H (mm)

LS-Plugin-N 13/840 L600	13W	944 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	600 x 40 x 65
LS-Plugin-N 17/840 L900	17W	1400 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	900 x 40 x 65
LS-Plugin-N 21/840 L1200	21W	1900 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	1200 x 40 x 65
LS-Plugin-N 25/840 L1500	25W	2400 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	1500 x 40 x 65
LS-Plugin-N 35/840 L1800	35W	2900 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	1800 x 40 x 65
LS-Plugin-N 40/840 L2400	40W	3800 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	2400 x 40 x 65
LS-Plugin-N 50/840 L2700	50W	4700 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	2700 x 40 x 65
LS-Plugin-N 60/840 L3100	60W	5200 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	3100 x 40 x 65

Autres versions sur demande