

LS - Plugin U

Luminaire Suspendu

Classe 2 - IP40 - IK06 - 650°C
RG 0 - <3 SDCM



kubia
INNOVATIVE SOLUTIONS





Luminaire LED suspendu

- Profil aluminium
- Diffuseur opale ou microprismatique
- Multiples possibilités de longueurs
- Multiples possibilités de mises en lignes jonctions en L, T, Y, X, Angle 30° et Angle 60° et mise en ligne
- Durée de vie de 60 000h (L80B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Plusieurs coloris sur demande
- Driver électronique DALI
- Version encastrée
- Version en applique
- Version Direct-Indirect LS-Plugin-E-DI
- Multiples possibilité de mise en ligne :
 - U-D pour Départ
 - U-M pour Milieu
 - U-F pour Fin

▸ Jonction en L, T, Y et X,



Désignation

Puissance

Flux Sortant

Optique

T° de Couleur

IRC

L x l x H (mm)

LS-Plugin-U 10/840 L300	10W	1145 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	332 x 72 x 70
LS-Plugin-U 20/840 L600	20W	2290 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	612 x 72 x 70
LS-Plugin-U 25/840 L900	25W	3435 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	892 x 72 x 70
LS-Plugin-U 35/840 L1200	35W	4580 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	1172 x 72 x 70
LS-Plugin-U 40/840 L1500	40W	5725 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	1452 x 72 x 70
LS-Plugin-U 50/840 L1800	50W	6870 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	1732 x 72 x 70
LS-Plugin-U 70/840 L2400	70W	9159 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	2292 x 72 x 70
LS-Plugin-U 95/840 L2700	95W	11449 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	2572 x 72 x 70
LS-Plugin-U 105/840 L3000	105W	12595 lm	Opal / Microprisme	3000K / 4000K	80	3132 x 72 x 70