

Classe 1 - IP40 - IK08 - 850°C  
RG 0 - <3 SDCM





## Suspension LED décorative

- Profil aluminium extrudé
- Diffuseur Satiné
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

### Options :

- Plusieurs coloris sur demande
- Driver électronique DALI
- Version encastrée
- Version Plafonnier
- Version Direct-Indirect
- Tunable white



Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	M x l x H (mm)
SD-APP T 70/840- 55x900	105W	6820 lm	Satine	3000K / 4000K	80	906 x 76 x 55
SD-APP T 105/840 - 55x1200	140W	9884 lm	Satine	3000K / 4000K	80	1206 x 76 x 55
SD-APP T 70/840 - 80x900	105W	9093 lm	Satine	3000K / 4000K	80	906 x 76 x 80
SD-APP T 70/840 - 80x1200	140W	13179 lm	Satine	3000K / 4000K	80	1206 x 76 x 80
SD-APP T 70/840 111x900	105W	9093 lm	Satine	3000K / 4000K	80	906 x 106 x 111
SD-APP T 70/840 111x1200	140W	13179 lm	Satine	3000K / 4000K	80	1206 x 106 x 111