


Luminaire LED encastré pour plafond modulaire

- Caisson en tôle d'acier
- Système optique Lens lentilles 60°, 90°, Asym
- A installer dans plafond modulaire 600x600
- Connecteur rapide
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Driver électronique DALI
- Tunable light
- Cellule
- Filin



Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	L x l x H (mm)
LE-Link 1L 10/840 600x600	10W	1300 lm	Lens	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40
LE-Link 1L 14/840 600x600	14W	2000 lm	Lens	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40
LE-Link 1L 19/840 600x600	19W	2700 lm	Lens	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40
LE-Link 2L 18/840 600x600	18W	2700 lm	Lens	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40
LE-Link 2L 26/840 600x600	26W	3800 lm	Lens	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40
LE-Link 3L 25/840 600x600	25W	4000 lm	Lens	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40
LE-Link 3L 38/840 600x600	38W	5800 lm	Lens	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40

Les flux ci-dessus correspondent aux versions 4000K pour les versions en 3000K, consultez nous.