LE - Screen 1L-2L-3L

Luminaire Encastré

Classe 2 - IP40 - IK08 - 650°C
RG 0 - <3 SDCM - UGR<19

Luminaire LED encastré pour plafond modulaire

- Caisson en tôle d'acier
- Système optique Opal ou Micro Prisme
- A installer dans plafond modulaire 600x600
- Connecteur rapide
- Durée de vie de 50 000h (L80 B10)
- Driver électronique intégré

Options :

- Driver électronique DALI
- Cellule
- Filin

Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	L x l x H (mm)
LE-Screen 1L 15/840 600x600	15W	1950 lm	Opal ou Micro Prisme	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40
LE-Screen 1L 20/840 600x600	20W	2650 lm	Opal ou Micro Prisme	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40
LE-Screen 2L 19/840 600x600	19W	2800 lm	Opal ou Micro Prisme	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40
LE-Screen 2L 30/840 600x600	30W	4100 lm	Opal ou Micro Prisme	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40
LE-Screen 2L 48/840 600x600	48W	6000 lm	Opal ou Micro Prisme	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40
LE-Screen 2L 44/840 600x600	44W	6100 lm	Opal ou Micro Prisme	3000K / 4000K	80	595 x 595 x 40

Les flux ci-dessus correspondent aux versions 4000K pour les versions en 3000K, consultez nous.